

PFLEGETIPPS

GEÖLTES PARKETT

Bitte beachten Sie unsere Hinweise

Jeder Bodenbelag erfüllt eine andere Funktion und bedarf daher auch unterschiedlicher Pflege. Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis, können diese Anleitungen und Tipps nur beraten. Deshalb können auch keine Gewährleistungs- oder Haftansprüche daraus abgeleitet werden.

So bleibt es schön

- › Unbedingt Schmutzfangmatte vor die Eingangstüre platzieren
- › Regelmässige Reinigung mit Harbesen oder Staubsauger, ab und zu nebelfeuchtes Aufwischen mit weichem Lappen/Wischmop
- › Periodische Pflege mit geeigneten Produkten (Empfehlung WOCA Produkte)
- › Filzgleiter unter Tischen, Stühlen usw., Schutzunterlagen bei Stuhlrollen
- › Raumklima von ca. 20 °C, Luftfeuchtigkeit von ca. 50%

Die kleine Reinigung

- › Mit Staubsauger, Harbesen oder Wischmop. Keine Microfasertücher verwenden!
- › Je nach Bedarf eine Feuchtreinigung Zugabe von WOCA Holzbodenseife. Boden nass wischen, die Kokos- und Sojafette wirken rückfettend! Nur so bleiben die rückfettenden Bestandteile auf dem Boden liegen und können in die Holzfasern eindringen.
- › Es sind diverse Farben erhältlich: weiss für weiss geölte Böden, natur für alle anderen Böden. Ausnahme: bei dunklen Holzarten empfehlen wir nur den WOCA Öl-Refresher anzuwenden, also keine Holzbodenseife. Damit bleibt die dunkle satte Farbe erhalten!
- › Schwarze Striche usw. lassen sich oft mit ein wenig Terpentinersatz und einem weichen Tuch entfernen.

Tun Sie ihm das niemals an!

- › Sand und Steinchen
- › Mirkrofasertücher
- › Wasser und andere Flüssigkeiten (wenn verschüttet, sofort aufnehmen)
- › Scheuermittel, Ammoniak
- › Stahlspäne und -wolle
- › Reinigungsmaschinen
- › Dampfreiniger

Langzeitpflege für geöltes Parkett

- › Ca. alle 2–3 Monate den Parkettboden wischen, nass mit dem WOCA Öl-Refresher als Zusatz ins Wischwasser und gut trocknen lassen. Nur so können die pflegenden Bestandteile in die Holzfasern eindringen und das Holz sättigen!
- › Stärker beanspruchte Stellen (z.B. Entrée, Küche) lokal mit Pflegeöl behandeln. Wenn nötig vorgängig mit Intensivreiniger und anschliessend mit Pflegeöl nachölen. Wir empfehlen Ihnen diese Behandlung von uns mit der Einscheibenmaschine machen zu lassen.
- › Nach ca. 6–10 Jahren ist eine Nachölung nötig. Wir empfehlen Ihnen diese Behandlung von uns mit der Einscheibenmaschine ausführen zu lassen. Ihr Parkettboden wird danach wieder wie neu aussehen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal. Wir beraten Sie gerne.



 **E-Mail**

info@dielenzauber.ch

 **Adresse**

[Bahnhofstrasse 80, 6430 Schwyz](#)

 **Telefon**

[+41 41 811 83 85](#)

[+41 76 347 07 81](#)